



## LTU Pro – 30W

### ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Потребляемая мощность	30 Вт
Световой поток	130-170 Lm/Вт
Угол раскрытия света (КСС)	от 30° до 180°
Цветовая температура	от 2700 до 6500 К
Источник света	SMD - плата
Индекс цветопередачи	70 CRI (Ra)
Светодиодная элемент	LTU Enterprise, Seoul Semikonduktor, CREEE, NICHIA и др.
Ресурс работы источника света	100 000 ≥ часов

### ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Входное напряжение	100-305 В
Входная частота	~ 50 Гц
Коэффициент мощности (PF)	≥ 0,95
Интерфейс управления	Нет
Класс защиты	1 класс

## СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ И ГАРАНТИЯ

Степень защиты	IP67
Гарантия	5 лет

## ДАННЫЕ ОБ ИЗДЕЛИИ

Материал оптического узла	Полимер
Материал корпуса светильника	алюминий АД31Т5
Цвет корпуса	серебро
Крепление	универсальное (регулируемый угол наклона)
Габаритные размеры светильника	160x190x150 мм
Масса светильника	2,5 кг

## КЛИМАТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон рабочих температур	от -40° до +50° С
Температура хранения	от -50° до +70° С;

## СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ

ДСТУ ІЕС 60598-1:2014	ДСТУ EN 61547:2014
ДСТУ EN 55015:2014	ДСТУ ІЕС/PAS 62717-2-1
ДСТУ EN 61000-3-2:2015	ДСТУ ІЕС 60598-2-1:2002
ДСТУ EN 61000-3-3:2014	ДСТУ ІЕС 60598-2-5:2002
ГОСТ 17677-82	Постановление Кабинета Министров Украины №992

## LTU Enterprise

61145, Украина, г. Харьков  
ул. Новгородская, 3  
тел. +380 (57) 720 42 48  
моб. тел +380 (63) 787 69 89  
моб. тел. +380 (98) 465 61 66  
[www.ltu.ua](http://www.ltu.ua)

