



## LTU Pro – 30W

### ПРОДУКТИВНІСТЬ

Споживана потужність	30 Вт
Світловий потік	130-170 Lm/Вт
Кут розкриття світла (КСС)	от 30° до 180°
Колірна температура	от 2700 до 6500 К
Джерело світла	SMD - плата
Індекс кольору	70 CRI (Ra)
Світлодіодний елемент	LTU Enterprise, Seoul Semikonduktor, CREEE, NICHIA та ін.
Ресурс роботи джерела світла	100 000 ≥ годин

### ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ТА ЕЛЕКТРИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вхідна напруга	100-305 В
Вхідна частота	~ 50 Гц
Коефіцієнт потужності (PF)	≥ 0,95
Інтерфейс керування	Немає
Клас захисту	1 клас

## СТУПЕНЬ ЗАХИСТУ ТА ГАРАНТІЯ

Ступінь захисту	IP67
Гарантія	5 років

## ДАНІ ПРО ВИРОБ

Матеріал оптичного вузла	Полімер
Матеріал корпусу світильника	алюміній АД31Т5
Колір корпусу	срібло
Кріплення	універсальне (регульований кут нахилу)
Габаритні розміри світильника	160x190x150 мм
Маса світильника	2,5 кг

## КЛІМАТИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Діапазон робочих температур	от -40° до +50° С
Температура зберігання	от -50° до +70° С;

## ВІДПОВІДНІСТЬ СТАНДАРТАМ

ДСТУ ІЕС 60598-1:2014	ДСТУ EN 61547:2014
ДСТУ EN 55015:2014	ДСТУ ІЕС/PAS 62717-2-1
ДСТУ EN 61000-3-2:2015	ДСТУ ІЕС 60598-2-1:2002
ДСТУ EN 61000-3-3:2014	ДСТУ ІЕС 60598-2-5:2002
ГОСТ 17677-82	Постанова Кабінету Міністрів України №992

## LTU Enterprise

61145, Україна, м. Харків  
вул. Новгородська, 3  
тел. +380 (57) 720 42 48  
моб. тел +380 (63) 787 69 89  
моб. тел. +380 (98) 465 61 66  
[www.ltu.ua](http://www.ltu.ua)

